






Seria:

Favourite

Tehnologii:



IP24



- Control complet de la distanță a funcționării aparatului prin Internet - acces ușor și convenabil la boilerele electrice ELDOM din întreaga lume.
- Aplicația MyELDOM prietenoasă pentru utilizator pentru Google Play și App Store

- Control electronic intuitiv cu butoane tactile.
- Modul „Auto-învățare”: software-ul intuitiv de auto-învățare monitorizează consumul de apă caldă din încălzitorul de apă timp de o săptămână și își adaptează funcționarea în viitor.
- Modul „Control inteligent”: destinat selecției automate a celei mai potrivite temperaturi la care apa va fi încălzită, pentru a obține cel mai mic cost al electricității sub furnizarea permanentă de apă caldă.
- Programator săptămânal cu setare de timp și dată și modul Vacanță - o opțiune unică pentru pornirea întârziată la un moment dat convenabil.
- Termostat electronic cu funcție precisă de reglare a temperaturii încălzirii apei.
- Funcție de pornire întârziată.
- Funcție ECO: optimizarea modului de încălzire a apei care duce la economii suplimentare de energie.
- ECONOMISIREA ENERGIEI - izolația groasă de 33 mm din spumă poliuretanică HFO cu celule închise asigură pierderi extrem de scăzute de căldură și economii de bani.
- VIAȚĂ LUNGĂ - rezervorul de apă acoperit cu un email zirconiu rezistent la uzură și două protecții din magneziu pentru o protecție anti-corozivă optimă a întregului volum.
- FIABIL - cu o “protecție în 6 niveluri” unică.
- Indicator de temperatură - măsoară temperatura încălzirii apei.
- Supapă combinată de siguranță - acționând ca o valvă de echilibru, retur și diferențial.
- Flanșa eliptică cu un design special - garantându-vă siguranța.
- Elementul de încălzire cu tub electric - proiectat și fabricat de ELDOMINVEST, prin tehnologie de ultimă generație.

Montare:	Vertical
Grup de capacitate:	50
Rezervor:	Emailat
Puterea nominală (kW):	2
Clasa de randament energetic:	B
Gestionarea:	cu gestionarea electronică
Tipul încălzitorului electric:	Încălzitor tubular submersibil
Dimensiunile de gabaritØxH [mm]:	387 x 760
Tensiunea nominală (V):	230 V~
Presiunea nominală [MPa]:	0.7
Protecție IP:	IP24
Wi-Fi:	da