



EEL
≤0.20



WITA Delta HE 35 | 55 LED

Produktbesonderheiten



- 5 Jahre Garantie
- Nachtabsenkung / Min. Betriebsstufe
- LED Verbrauchsanzeige
- Antiblockierfunktion
- Automatische Entlüftung



www.tuv.com
ID 1111248085

Technische Daten

| 35 | 55



Maximale Förderhöhe	4 m 6 m
Maximaler Durchfluss	2600 l/h 3200 l/h
Leistungsaufnahme	3-23 W 3-38 W
Regelung	3 Konstantkennlinien 4 Proportionalkennlinien
Zusatzfunktionen	Minimalbetriebsfunktion / manuelle Nachtabsenkung, automatische Nachtabsenkung, LED Verbrauchsanzeige, Antiblockierfunktion
Versorgungsspannung	1 x 230 V, 50 Hz
Motorschutz	kein externer Motorschutz erforderlich
Schutzart	IP 42
Umgebungstemperatur	0 °C bis +40 °C
Medientemperatur	+5 °C bis +110 °C
Temperaturklasse	TF 110 gem. DIN EN 60335-2-51
Systemdruck max.	10 bar (1 MPa)
Anschlussgrößen	DN 15, DN 20, DN 25, DN 32
Einbaulängen	110 mm, 130 mm, 180 mm
Material Pumpengehäuse	130 mm, 180 mm in Grauguss kataphoresebeschichtet; 110 mm, 130 mm in Messing
Gewicht inkl. Isolierung	2,5 kg
EEL	≤ 0,20

Alle Maßangaben in mm.

Kennlinie WITA Delta HE 35 LED



Kennlinie WITA Delta HE 55 LED

