

TAIFU TRS25/4 Circulation Pump (130 mm)



TAIFU TRS25/4 circulation pump designed for domestic heating systems and hot water circulation.

Parameter	Value
Model	TRS25/4
Brand	TAIFU
Type	Circulation Pump
Installation Length	130 mm
Maximum Flow	40 L/min
Maximum Head	4 m
Voltage	220■240 V
Frequency	50 Hz
Power Consumption	46 / 67 / 93 W
Pipe Connection	DN25

СЕРИЯ



Циркуляционные трехскоростные насосы эконо-серии TRS являются одноступенчатыми насосами с горизонтальным расположением вала и рабочим колесом (крыльчаткой) одностороннего входа. Предназначен для быстрой циркуляции воды/теплоносителя в закрытых системах кондиционирования, отопления и пола. Шнур питания и резьбовые соединения в комплекте.

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ:

Материал корпуса: чугун/алюминий

Материал обмотки:

TRS - алюминий,

TRS(25/8, 32/8) - 100% медь

Материал вала: хим. инертная керамика

Материал крыльчатки: стеклоарм. полипропилен

Класс защиты: IP44

Класс изоляции: H

Параметры электросети: 230В/50Гц

Класс энергоэффективности: B

МОДЕЛЬ	МАКС. МОЩНОСТЬ	МАКС. РАСХОД	МАКС. НАПОР	ДИАМЕТР ПОДКЛ-Я	МОНТАЖ. ДЛИНА
TRS25/4	88Вт	42л/мин.	4м	1"	130/180мм
TRS25/6	93Вт	42л/мин.	6м	1"	130/180мм
TRS25/8	137Вт	40л/мин.	8м	1"	180мм
TRS32/4	88Вт	40л/мин.	4м	1¼"	180мм
TRS32/6	93Вт	42л/мин.	6м	1¼"	180мм
TRS32/8	200Вт	100л/мин.	8м	1¼"	180мм

ГАРАНТИЯ: 1 ГОД

ГРАФИКИ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ



